

## eco Direkt

Bei der Anlage ECO DIRECT 60 handelt es sich um eine Umkehrosmoseanlage mit Direktproduktion, die in einem Stahlgehäuse untergebracht ist und die organoleptischen und chemischen Eigenschaften des Trinkwassers durch Reduzierung seines Salzgehalts verfeinern kann, wobei gleichzeitig die bakteriologische Sicherheit gewährleistet ist. Es kann sowohl in Wohnhäusern als auch in Umgebungen installiert werden, in denen Arbeitstätigkeiten ausgeführt werden.

Das PLUS-Modell verfügt außerdem über eine Überlaufsonde, die das Zufuhrmagnetventil schließt, wenn ein Wasserleck erkannt wird.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Nr. 1 Chrom-Wasserhahn mit großer Reichweite, Cod. OI022021 Nr. 1

Auspuffhalterung, Code: OI022021 OI022033

Armaturen und Rohre für die Installation



Artikelnummer	Systemwiederherstellung	Abmessungen HxBxT (cm)
oi20032	30 %	42x38x10
oi20033	30 %	42x38x10

## ro Direkt

Bei der Anlage RO DIRECT handelt es sich um ein in einem Stahlgehäuse eingebautes Umkehrosmosesystem mit Direktproduktion, das die organoleptischen und chemischen Eigenschaften des Trinkwassers durch Reduzierung seines Salzgehalts verfeinern kann und gleichzeitig die bakteriologische Sicherheit gewährleistet. Es kann sowohl in Wohnhäusern als auch in Umgebungen installiert werden, in denen Arbeitstätigkeiten ausgeführt werden. Um den unterschiedlichsten Durchflussanforderungen gerecht zu werden, werden die Geräte in drei unterschiedlichen Ausführungen hergestellt.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Nr. 1 Chrom-Wasserhahn mit großer Reichweite, Cod. OI022021 Nr. 1

Auspuffhalterung, Code: OI022021 OI022033

Armaturen und Rohre für die Installation



Artikelnummer	Systemwiederherstellung	Abmessungen HxBxT (cm)
oi20015	30 %	40x14x41
oi20023	30 %	40x14x41
oi20025	30 %	40x14x41

