


SX600-Serie

Messingkopfbehälter und Edelstahlbehälter für den industriellen Einsatz mit hohen Anforderungen an mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Hochtemperaturanwendungen

Technische Merkmale

- Maximaler Betriebsdruck 15 bar
- Min./max. Betriebstemperatur 0°C/90°C
- Kopf und Ring aus vernickeltem Messing
- Vorbereitung für Druckmessgeräte
- Druckentlastungsschraube
- Montierbar in den Versionen ½" – ¾" – 1"
- Köpfe mit 1"1/4 - 1"½ - 2" Anschlüssen montieren GTS oder XSM Tonabnehmer



Behälter AISI 304 - ohne Ablass

Artikelnummer	Beschreibung	Attacken	H Patrone	l (mm)	H(mm)	Durchflussrate (l/h)	Stücke für Konf.
Nr.: 0a6050380	SX600	½"	5"	135	185	6000	12
Nr.: 0a6050480	SX600	¾"	5"	135	185	6000	12
Nr.: 0a6050580	SX600	1"	5"	135	185	6000	12
Nr.: 0a6070380	SX600	½"	7"	135	235	6000	6
Nr.: 0a6070480	SX600	¾"	7"	135	235	6000	6
Nr.: 0a6070580	SX600	1"	7"	135	235	6000	6
Nr.: 0a6090380	SX600	½"	9" ¾	135	337	6000	6
Nr.: 0a6090480	SX600	¾"	9" ¾	135	337	6000	6
Nr.: 0a6090580	SX600	1"	9" ¾	135	337	6300	6
Nr.: 0a6100680	SX600	1" ¼	9" ¾	150	355	12000	6
Nr.: 0a6100780	SX600	1" ½	9" ¾	150	355	13000	6
Nr.: 0a6100880	SX600	2"	9" ¾	162	363	14000	6
Nr.: 0a6200480	SX600	¾"	20"	135	565	6000	6
Nr.: 0a6200580	SX600	1"	20"	135	565	6300	6
Nr.: 0a6200680	SX600	1" ¼	20"	150	587	12000	6
Nr.: 0a6200780	SX600	1" ½	20"	150	587	13000	6
Nr.: 0a6200880	SX600	2"	20"	162	595	14000	6



Behälter aus AISI 304 - mit ½-Zoll-Gewindeablass

Artikelnummer	Beschreibung	Attacken	H Patrone	l (mm)	H(mm)	Durchflussrate (l/h)	Stücke für Konf.
Nr.: 0a6050381	SX600sc	½"	5"	135	185	6000	12
Nr.: 0a6050481	SX600sc	¾"	5"	135	185	6000	12
Nr.: 0a6050581	SX600sc	1"	5"	135	185	6000	12
Nr.: 0a6070381	SX600sc	½"	7"	135	235	6000	6
Nr.: 0a6070481	SX600sc	¾"	7"	135	235	6000	6
Nr.: 0a6070581	SX600sc	1"	7"	135	235	6000	6
Nr.: 0a6090381	SX600sc	½"	9" ¾	135	337	6000	6
Nr.: 0a6090481	SX600sc	¾"	9" ¾	135	337	6000	6
Nr.: 0a6090581	SX600sc	1"	9" ¾	135	337	6300	6
Nr.: 0a6100681	SX600sc	1" ¼	9" ¾	150	355	12000	6
Nr.: 0a6100781	SX600sc	1" ½	9" ¾	150	355	13000	6
Nr.: 0a6100881	SX600sc	2"	9" ¾	162	363	14000	6
Nr.: 0a6200481	SX600sc	¾"	20"	135	565	6000	6
Nr.: 0a6200581	SX600sc	1"	20"	135	565	6300	6
Nr.: 0a6200681	SX600sc	1" ¼	20"	150	587	12000	6
Nr.: 0a6200781	SX600sc	1" ½	20"	150	587	13000	6
Nr.: 0a6200881	SX600sc	2"	20"	162	595	14000	6

