


Série SX600

Récipient à tête en laiton et cuve en acier inoxydable pour une utilisation industrielle avec des normes élevées de résistance mécanique et de fiabilité dans les applications à haute température

Caractéristiques techniques

- Pression de service maximale 15 bar
- Température de fonctionnement min/max 0°C/90°C
- Tête et bague en laiton nickelé
- Prévoir des manomètres
- Vis de décharge de pression
- Montable dans les versions 1/2" - 3/4" - 1"
- Les têtes avec connexions 1"1/4 - 1"1/2 - 2" montent des cartouches GTS ou XSM



Cuve AISI 304 - sans vidange

Code article	Description	attaques	H cartouche	l (mm)	Hmm)	Débit (l/h)	Pièces pour conf.
0a6050380	SX600	1/2"	5"	135	185	6000	12
0a6050480	SX600	3/4"	5"	135	185	6000	12
0a6050580	SX600	1"	5"	135	185	6000	12
0a6070380	SX600	1/2"	7"	135	235	6000	6
0a6070480	SX600	3/4"	7"	135	235	6000	6
0a6070580	SX600	1"	7"	135	235	6000	6
0a6090380	SX600	1/2"	9" 3/4	135	337	6000	6
0a6090480	SX600	3/4"	9" 3/4	135	337	6000	6
0a6090580	SX600	1"	9" 3/4	135	337	6300	6
0a6100680	SX600	1" 1/4	9" 3/4	150	355	12000	6
0a6100780	SX600	1" 1/2	9" 3/4	150	355	13000	6
0a6100880	SX600	2"	9" 3/4	162	363	14000	6
0a6200480	SX600	3/4"	20"	135	565	6000	6
0a6200580	SX600	1"	20"	135	565	6300	6
0a6200680	SX600	1" 1/4	20"	150	587	12000	6
0a6200780	SX600	1" 1/2	20"	150	587	13000	6
0a6200880	SX600	2"	20"	162	595	14000	6



Cuve AISI 304 - avec vidage fileté 1/2"

Code article	Description	attaques	H cartouche	l (mm)	Hmm)	Débit (l/h)	Pièces pour conf.
0a6050381	SX600sc	1/2"	5"	135	185	6000	12
0a6050481	SX600sc	3/4"	5"	135	185	6000	12
0a6050581	SX600sc	1"	5"	135	185	6000	12
0a6070381	SX600sc	1/2"	7"	135	235	6000	6
0a6070481	SX600sc	3/4"	7"	135	235	6000	6
0a6070581	SX600sc	1"	7"	135	235	6000	6
0a6090381	SX600sc	1/2"	9" 3/4	135	337	6000	6
0a6090481	SX600sc	3/4"	9" 3/4	135	337	6000	6
0a6090581	SX600sc	1"	9" 3/4	135	337	6300	6
0a6100681	SX600sc	1" 1/4	9" 3/4	150	355	12000	6
0a6100781	SX600sc	1" 1/2	9" 3/4	150	355	13000	6
0a6100881	SX600sc	2"	9" 3/4	162	363	14000	6
0a6200481	SX600sc	3/4"	20"	135	565	6000	6
0a6200581	SX600sc	1"	20"	135	565	6300	6
0a6200681	SX600sc	1" 1/4	20"	150	587	12000	6
0a6200781	SX600sc	1" 1/2	20"	150	587	13000	6
0a6200881	SX600sc	2"	20"	162	595	14000	6

